

# FactoryBase



ГРУНДИРАНЕ



Грунд на водна основа за циментови изравняващи замазки.

- Надеждна и лесна обработка
- Ефективност по отношение на времето благодарение на използването в двуслойна система (1x грунд, 1x запечатване)
- Оптимизирано сцепление между шпакловъчната маса и боята
- Приложим в система с LOBA 2K FactoryStyle и много шпакловъчни маси

#### Област на приложение:

Подходящ за довършване с циментови смеси за изравняване на пода, одобрени от LOBA. Можете да намерите съответен списък на: [www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie](http://www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie).



CONNECTED SYSTEMS



## Продуктови данни

АРТИКУЛ №			
11751	5 l	4	128

<b>Твърдо тяло</b>	24 ±2%
<b>Вискозитет DIN 4</b>	22 ±2s
<b>Съхранение и транспорт</b>	12 месеца стабилно съхранение. Не е опасен материал съгласно ADR. Съхранение и транспорт при +5 до +25°C. Да се пази от замръзване.
<b>GISCODE</b>	W2+
<b>Директива 2004/42/ЕО</b>	ЕС гранична стойност за продукта (кат. A/i): 140 g/l (2010). Този продукт съдържа максимално 51 g/l ЛОС.

## Указания за обработка

- Изравняващата замазка трябва да се подготви за директна употреба в съответствие с данните на производителя.
- Подът трябва да е сух и почистен от евентуални стари покрития, масла, смазка, восък, силикон и други замърсявания. Оптималните условия за обработка са стайна температура +15°C – +25°C, температура на пода +15°C – +22°C, отн. влажност на въздуха 40% – 75%, температура на материала +18°C – +25°C, добре вентилирайте работните помещения.
- Не полагайте материала върху пода, използвайте кофа за запечатване LOBATOOЛ.
- Добре разбъркайте материала.
- За да намалите риска от прекомерен натиск при подуване, препоръчваме да се нанасят максимум 2 ръце с валеж на ден.
- Съблюдавайте общите и евентуално специфичните за продукта разпоредби за здраве и безопасна работа. По-подробни указания относно GISCODE ще намерите в работните указания, на адрес [www.wingis-online](http://www.wingis-online).
- Продуктът е част от LOBA и Wakol Connected System за довършване с циментови смеси за изравняване на пода. Можете да намерите одобрените комбинации на [www.loba.de/produkte/connected-systems/ausgleichsmassen](http://www.loba.de/produkte/connected-systems/ausgleichsmassen)

### РАЗРЕДИТЕЛ

Продуктът е готов за обработка и не трябва да се разрежда!

### АПЛИКАТОР / РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ

Грунд LOBA валеж за боядисване от микрофазер 100 – 120/100 – 120 ml/m<sup>2</sup> (8 – 10 m<sup>2</sup>/l).

### МЕЖДИННО ШЛИФОВАНЕ

Не шлифовайте междинно грунда.

### ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ

- Може да се нанася покритие най-рано след 3 часа до макс. 24 часа.
- При забавяне на съхненето изчакайте пълно изсъхване.

### ПРИЛОЖЕНИЕ:

#### Подготовка:

- Нанесете подходящи циментови смеси за изравняване на пода съгласно инструкциите на производителя. По принцип не шлифовайте шпакловъчните смеси, евентуално отстранете включванията частично с остро острие.
- Можете да намерите възможни шпакловъчни смеси в списъка на одобрените циментови смеси за изравняване на пода на: [www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie](http://www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie). Обърнете внимание на съответната техническа информация от производителя на изравняващата замазка.

#### Приложение:

- Нанесете с валеж 1x FactoryBase.
- Сушене мин. 3 часа, макс. 24 часа.
- Веднага след това нанесете с валеж един слой двукомпонентен FactoryStyle съгласно техническата информация.

За допълнителни детайли следвайте „Препоръка за схема на нанасяне циментови смеси за изравняване на пода| с покритие“.

#### Грижа за запазване на качеството:

Подробни препоръки за почистване и поддържане ще намерите в указанията за поддръжка на LOBA „Боядисани циментови изравняващи замазки“. Ще намерите тези общи препоръки, както и специфични такива, и на адрес [www.loba.de](http://www.loba.de)

### ВАЖНИ УКАЗАНИЯ

#### Механична устойчивост:

- устойчива на леки абразивни или ротационни натоварвания.

#### Течности:

- при многослойните системи с покритие става дума за отворена за дифузия система.
- Течностите трябва да се събират незабавно, тъй като при продължително въздействие могат да предизвикат изменения в цвета.
- В случай че възникнат нарушения на филма (драскотини, отвори, срезове и т.н.), е възможно невъзпрепятстваното попадане на течности в шпакловката.
- Замърсяванията могат да се открояват по-силно в зависимост от цвета на изравняващата замазка, съотв. на повърхностното покритие, напр. тъмни петна от кафе върху светла изравняваща замазка.

Стъпвайте върху непокритата шпакловъчна смес само с лъци. Мръсотията и влагата, които действат върху шпакловъчната смес, могат да станат видими след повърхностната обработка.

## Общи указания

**Почистване на работните устройства:** Почиствайте веднага с вода работните устройства.

**Време за изсъхване:** Посочените времена за изсъхване са валидни при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха, както и внимателно проветряване на работните помещения без наличие на течение. По-ниските температури, По-високата относителна влажност, лошото проветряване водят до забавяне на изсъхването. Преди достигане на окончателната твърдост не почиствайте с вода и не поставяйте килими. За покриване на повърхността преди достигане на окончателната твърдост използвайте LOBA Cover 400. Ще намерите специфични за продукта данни в съответната техническа информация.

**Взаимодействия:** Съдържащите омекотители материали, като подложки на килими, крака на мебели, ролки на столове, могат да доведат до омеквания и промяна на цвета. Натоварванията с бои за коса, каучукови гуми на автомобили, мотоциклети, велосипеди и други могат да доведат до трайни, невъзвратими промени на цвета на повърхността.

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразието възможности за използване и условия на обработка не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез консултация с Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на шпакловката за промишлен под и актуалните стандарти. Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи търговски условия и не се разширява нито от тази информация, нито на базата на нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.

Отбелязаните с ® думи и символи показват запазени марки, които са регистрирани и защитени поне на територията на Германия.

Допълнителни указания на тема „декоративни минерални подови замазки“ ще откриете в спецификацията на BSR Bundesverband der vereidigten Sachverständigen für Raum und Ausstattung e.V. (Федерална асоциация на акредитираните експерти по интериорни ремонти и дизайн).