

FactoryBase



ALAPOZÁS



Vízalapú hengerezhető alapozás cementes kiegyenlítő maszkhoz.

- Biztonságos és gyors feldolgozás
- 2 rétegű rendszerben történő felhasználással időkímélő (1-szeres alapozás, 1-szeres tömítés)
- Optimális tapadás a kenhető massa és a lakk között
- A LOBA 2K FactoryStyle rendszerben, és számos kenhető masszával alkalmazható

Alkalmazási terület:

A cementes, használati padlót kialakító kenhető masszák finomítására a LOBA jóváhagyta. A megfelelő listát itt találja: www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie.



Műszaki adatok

CIKKSZÁM			
11751	5l	4	128

Szárazanyag tartalom 24 ±2%

DIN4 szerinti viszkozitás 22 ±2s

Tárolás és szállítás 12 hónapig eláll.
Az ADR szerint nem veszélyes áru.
Tárolás és szállítás +5 és +25 °C között. Fagytól védeni kell.

GISCODE W2+

2004/42/CE A termékre vonatkozó EU határérték (Kat. A/i): 140 g/l (2010).
A termék legfeljebb 51 g/l illékony szerves vegyületet tartalmaz.

Felhasználás

- A kiegyenlítő masszát a gyártó előírásai szerint kell előkészíteni a használatra.
- A padlónak száraznak és adott esetben a régi rétegektől, olajtól, zsírtól, viasztól, szilikontól, és minden más szennyeződéstől mentesnek kell lennie. A kezelés optimális feltételei: helyiség-hőmérséklet: +15 °C és +25 °C között, padlőhőmérséklet +15 °C és +22 °C között, relatív páratartalom 40% és 75% között, anyag hőmérséklete +18 °C és +25 °C között, a helyiség megfelelő szellőzése.
- Ne helyezze az anyagot a padlóra, használjon LOBA tömítővödröt.
- Keverje fel alaposan az anyagot.
- A túlzott duzzadási nyomás kockázatának csökkentése érdekében javasoljuk, hogy naponta legfeljebb 2 réteget hengerezzen fel.
- Mindig vegye figyelembe az általános és – ha vannak ilyenek – termékspecifikus előírásokat. A GISCODE-ra vonatkozó további tájékoztatás a www.wingis-online címen letölthető kezelési útmutatóban található.
- Ez a termék a LOBA és a Wakol Connected Systems része, a cementes, használati padlót kialakító kenhető masszák finomítására. Ajóvaghagyottkombinációkatalábbicímen megtalálja: www.loba.de/produkte/connected-systems/ausgleichsmassen

HÍGÍTÓ

A termék felhasználásra kész; nincs szükség hígításra.

FELHORDÓ ESZKÖZ / ANYAGSZÜKSÉGLET

Alapozás LOBA mikroszálás lakkhenger 100-120 / 100-120 ml/m² (8-10 m²/l).

KÖZTES CSISZOLÁS

Az alapozáson nem végezhető köztes csiszolás.

SZÁRADÁSI IDŐ

- Legkorábban 3 óra után, max. 24 óráig lakkozható át.
- Késedelmes száradás esetén várja meg a teljes száradást.

ALKALMAZÁS:

Előkészítés:

- A gyártó előírásai szerint alkalmazza a megfelelő cementes, használati padlót kialakító kenhető masszákat. A kenhető masszát ne csiszolja meg, az esetleges beékelődött zárványokat egy éles pengével nyissa fel.
- A használható kenhető masszákat a jóváhagyott cementes, használati padlót kialakító kenhető masszák listájában itt találja: www.loba.de/Einsatzbereiche/Factory-Linie. Tartsa be a kiegyenlítő massa gyártójának mindenkorai műszaki utasításait.

Felhordás:

- 1x FactoryBase szerrel hengerezze le.
- Száradás min. 3 óra, max. 24 óra.
- Végül hordjon fel egy réteg 2K FactoryStyle szert hengerrel, a műszaki információknak megfelelően.

A további részletes információkért nézze meg a „Cementes, használati padlót kialakító kenhető masszák” című felépítési javaslatot.

Értéktörző ápolás:

A tisztításra és ápolásra vonatkozó részletes ajánlások a LOBA „Lakkozott cementes kiegyenlítő masszák” című ápolási útmutatójában található. Ezek az általános és termékspecifikus ajánlások megtalálhatók a www.loba.de webhelyen is.

FONTOS TÁJÉKOZTATÁS

Mechanikus ellenállóság:

- Enyhe csiszoló hatású vagy gördülő terhelésekkel szemben ellenálló.

Folyadékok:

- Lakkozott rendszerfelépítés esetén nyílt diffúziójú a rendszer.
- A folyadékokat azonnal fel kell törölni, mivel hosszabb behatás esetén elszíneződés következhet be.
- Ha a filmréteget érintő sérülések (karcolások, lyukak, vágások stb.) következnek be, a folyadékok akadálytalanul beszívódnak a kenhető masszába.
- A kiegyenlítő massa saját színétől, ill. a felületbevonattól függően erősebben kirajzolódnak a szennyeződések, pl. a sötét kávéfolt a világos kiegyenlítő masszán.

A bevonat nélküli kenhető masszára csak cipővédővel szabad rálépni. A kenhető masszára ható szennyeződések és a nedveség a felület kezelése után meglátszódhat.

Általános tájékoztató

Szerszámok tisztítása: A szerszámokat használat után azonnal vízzel el kell mosni.

Száradási idő: A megadott száradási idők +20°C, illetve 50% közötti relatív páratartalom mellett, valamint jól szellőző, de huzatmentes munkatérben érvényesek. A megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom és a rossz szellőzés rendellenességeket okozhatnak a száradási folyamatban. A végső keménység elérése érdekében ne alkalmazzon nedves tisztítást, és ne helyezzen a felületre szőnyeget. A végső keménység elérése előtt helyezzen a felületre a LOBA Cover 400 fedőanyagot. A termékre adatai a vonatkozó műszaki információkban található.

Kölsönhatás: Lágyítótartalmú anyagok, például szőnyegalátétek, bútorlábak, székgergők lágyulást és elszíneződést okozhatnak. A hajfestőszerek, autók gumibroncsai, motorkerékpárok, kerékpárok és hasonlóak a felület tartós és visszafordíthatatlan elszíneződését okozhatják.

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy kérjen műszaki tanácsokat az alkalmazástechnikai osztálytól. Vegye figyelembe a kenhető massa gyártójának ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Az ® jelzéssel ellátott szavak és szimbólumok legalább Németország területén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelölnek.

A „dekoratív ásványi alapú önterülő padlók” témára vonatkozó további utasításokat a BSR (Bundesverband der vereidigten Sachverständigen für Raum und Ausstattung e.V., azaz Belsőépítészeti Esküdt Szakértők Szövetsége Nonprofit Szervezet) dokumentumában talál.