

DeckPrepare



ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА



„Антиейджинг“ за вашата тераса за слънчеви бани: ефективна подкрепа за крайната защитна обработка

Специален грунд за дървени подове в зоните на открито. Лесно нанасяне, двукратно действие: DeckPrepare ефективно засилва защитата и адхезията на последващото усъвършенстване на повърхността с LOBA DeckOil/Color или LOBA DeckFinish Color. DeckPrepare забавя естественото посивяване на дървото чрез мощна стабилизация на собствените съставки на дървото.

- Намалено посивяване на дървото в следствие на атмосферни влияния
- Повишава защитния ефект от последващото усъвършенстване на повърхността
- Подобрява сцеплението на следващите покрития с основата
- Надеждна и лесна обработка
- Бързосъхнещ
- Неутрален по цвят и мирис
- Природосъобразен
- Приложим в системата с LOBA DeckFinish Color. Приложим опционално преди импрегнирането с LOBA DeckOil/Color

Област на приложение:

Подходящ за дървени тераси, палуби, градински мебели и други предмети от дърво във външната зона.

Продуктови данни

АРТИКУЛ №			
11841	5l	4	128

Твърдо тяло	16,4 ±2%
Вискозитет DIN 4	11 ±2s
Съхранение и транспорт	12 месеца стабилно съхранение. Не е опасен материал съгласно ADR. Съхранение и транспорт при +5 до +25°C. Да се пази от замръзване.
GISCODE	W2+
Директива 2004/42/ЕО	ЕС гранична стойност за продукта (кат. А/і): 140 g/l (2010). Този продукт съдържа максимално 2 g/l ЛОС.

Указания за обработка

- Оптимални условия за обработка при +15°C до +25°C, относителна влажност на въздуха 40% до 75%, температура на материала +15°C до +25°C.
- Не нанасяйте върху повърхности, които са горещи или изложени на силна слънчева светлина, тъй като нанесеното покритие може да изсъхне твърде бързо. Не нанасяйте, ако се очаква дъжд в рамките на 3 часа след прилагането.
- Ако се съмнявате, направете пробна повърхност, за да определите съвместимостта, адхезията и външния вид. Резултатите могат да варират в зависимост от вида на дървесината, особено при маслените, интензивно оцветени и смолисти видове дървесина.
- Добре разклатете материала.
- Не полагайте материала върху пода, използвайте кофа за запечатване LOBATOOL.
- Избягвайте образуването на капчици на повърхността или ги изгладете директно с бояджийска четка или четка.
- Съблюдавайте общите и евентуално специфичните за продукта разпоредби за здраве и безопасна работа. По-подробни указания относно GISCODE ще намерите в работните указания, на адрес www.wingis-online.

РАЗРЕДИТЕЛ

Продуктът е готов за обработка и не трябва да се разрежда!

АПЛИКАТОР / РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ

LOBA четка за масло, четка/100 – 120ml/m². Действителният разход на материал може да варира в зависимост от вида дървесина, влагата на дървесината и атмосферните влияния на повърхността. При повърхности, изложени на силни атмосферни влияния, може да се очаква значително по-голям разход на материал.

ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ

- Съхнене 1 час. Изчакайте пълното изсъхване

ПРЕПОРЪЧАНИ СИСТЕМИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ОБРАБОТКА

- LOBA DeckOil & DeckOil Color
- LOBA DeckFinish Color

ПОДГОТОВКА:

Оптималната предварителна обработка на повърхността ще намерите в техническата информация LOBA DeckDegrauer.

ОБРАБОТКА:

- Повърхността трябва да е суха непосредствено преди полагането.
- Нанесете един слой LOBA DeckPrepare.
- Съхнене 1 час. Изчакайте пълното изсъхване
- След това нанесете LOBA DeckOil/Color или LOBA DeckFinish Color съгласно техническата информация.
- За постоянно запазване на оптичната стойност препоръчваме ежегодно цялостно почистване и ново покритие на подовите на терасите.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ

При интензивно оцветени видове дървесина в комбинация с LOBA DeckOil (особено прозрачно) трябва да се осигури равномерно нанасяне на материала. Нанесете материала по посока на влакната дъска по дъска и избягвайте припокриващи се области, те могат да станат видими.

Общи указания

Време за сушене: Посоченото време за сушене е в сила при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха. По-ниските температури, по-високата относителна влажност водят до забавяне на изсъхването. Преди достигане на крайната твърдост не почиствайте с влажна кърпа. Ще намерите специфични за продукта данни в съответната техническа информация.

Използване на LOBA DeckFinish Color в пълно нанасяне: По принцип LOBA DeckFinish Color може да се използва без LOBA DeckPrepare. Използването на LOBA DeckPrepare подобрява значително адхезионните свойства на боята за основа и повишава сигурността на обработката.

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразието възможности за използване и условия на обработка, не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез консултация с LOBA Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на покритието и актуалните стандарти. Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи условия и не се разширява нито от тази информация, нито от нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.

Отбелязаните с ® думи и символи показват запазени марки, които са регистрирани и защитени поне на територията на Германия.