DeckPrepare

预处理

适用于阳台天花板的“Anti-Aging”：在保护性最终处理时提供有力支持

用于户外区域中木制天花板的专用底漆。 涂布简单，双倍作用：在后期用LOBA DeckOil/Color或LOBA DeckFinish Color进行表面完善时，DeckPrepare能够有效加强其保护作用和附着力。DeckPrepare通过强力稳定木材本身的成分来延缓自然的木材石墨化。

- 延缓气候所导致的木材石墨化
- 在后期表面完善时加强保护作用
- 改善底面上后续涂层的附着力
- 安全简便
- 快速干燥
- 无色无味
- 环保
- 可被用于包含LOBA DeckFinish Color的系统。可选择在用LOBA DeckOil/Color进行防水处理前使用

使用范围:

适用于木质平台、甲板、花园家具和其他户外木制品。

产品数据

产品编号			
11841	5 l	4	128

固体	16,4 ±2%
粘度DIN 4	11 ±2s
存储和运输	12个月的存储稳定性。 没有ADR规定的危险品。 存储和运输温度为+5到+25°C，注意防冻保护。
GISCODE	W2+
2004/42/CE	欧盟对产品的限制值(类别 A/i)：140 克/升(2010年)。 本产品所含VOC(有机化合物挥发性)最大为2 克/升。

13/01/2024

加工处理提示

- 最佳的使用条件是：+15°C至+25°C的温度，40%至75%的相对空气湿度，+15°C至+25°C的材料温度。
- 不要涂布在暴露于高温或强烈日光下的表面上，因为涂布的涂层可能快速变干。如果预计在涂布之后3小时内会下雨，则不要涂布。
- 如不确定，请使用一个测试面来确定兼容性、附着力和外观。效果可能因木种(尤其是油性、色彩强烈和树脂性木种)而所有不同。
- 摇匀材料。
- 不要把材料直接倒在地板上，请使用LOBATOOL涂料桶。
- 避免表面上形成液滴，或直接用毛刷或刷子抹平。
- 请遵守常规的和产品特殊的劳动保护规定。详细信息请参阅操作说明的GISCODE。操作说明可通过www.wingis-online.de获取。

稀释剂

该产品已调制成即用型，不得进行稀释！

涂布工具/涂布量

LOBATOOL油刷、毛刷/100-120 ml/m²。实际的材料消耗可能因木种、木材湿度和表面的风化状态而有所不同。表面风化严重时，材料消耗会明显增多。

干燥时间

- 干燥1小时。等待完全干燥

建议用于后处理的系统

- LOBA DeckOil & DeckOil Color
- LOBA DeckFinish Color

准备：

最佳的表面预处理请参见LOBA DeckDegrayer的技术信息。

处理：

- 在涂布后必须立即烘干表面。
- 涂布一层LOBA DeckPrepare。
- 干燥1小时。等待完全干燥
- 然后根据技术信息涂布LOBA DeckOil/Color或LOBA DeckFinish Color。
- 为了持久保持美丽外观，我们建议每年对露台天花板进行一次基础清洁和重新涂装。

重要提示

与 LOBA DeckOil (尤其是透明的)组合用于色彩强烈的木种时，请注意均匀涂布材料。沿纤维方向逐个地板涂布材料，避免重叠区域，它们可能呈现出来

一般提示

干燥时间：规定的干燥时间适用于+20°C的温度和50%的相对空气湿度。更低的温度、更高的相对空气湿度会导致干燥延时。在达到最终硬度前不要进行湿清洁。产品的具体说明请参见相应的技术信息。

全面结构中LOBA DeckFinish Color的使用：原则上，可以在不使LOBA DeckPrepare的情况下使用LOBA DeckFinish Color。LOBA DeckPrepare的使用可以明显改善底面涂料的附着特性并提高加工安全性。

本文档中的信息以及我们针对操作人员提供的所有其他提示和建议，是我们多年的经验积累，并符合标准条件。由于我们产品涂布方法的多样性和不同的加工条件，购买者应自己测试产品的适用性，或联系LOBA公司的应用技术部门获得技术支持。必须遵守地板制造商的建议和现行标准。我们的保证和责任只限于我们一般商业条件中的规定，不会因此信息或其他技术部门提供的咨询而扩大。随着新技术信息的出版，旧的信息将自动失去其有效性。

带有®的词和符号表示至少是在德国范围内注册登记并受版权保护的品牌标记。

13/01/2024