

# DeckPrepare



ELŐKEZELÉS



## „Öregedésgátló” szer a napozóteraszhoz: hatékony támogatás a védelmet nyújtó végső kezeléshez

Speciális alapozó a kültéri faburkolatokhoz. Egyszerűen felhordható, a hatása kétszeres: A DeckPrepare hatékonyan megerősíti a kapcsolódó, LOBA DeckOil / Color vagy LOBA DeckFinish Color termékkel elkészített felületkezelés védelmét és tapadását. A fa saját anyagainak erőteljes stabilizálásával a DeckPrepare késlelteti a fa természetes elszürkülését.

- Késlelteti a fa időjárás által okozott elszürkülését
- Erősíti a következő felületkezelés védőhatását
- Javítja a következő bevonat aljzatra tapadását
- Biztonságos és gyors feldolgozás
- Gyorsan szárad
- Színtelen és szagtalan
- Környezetbarát
- A LOBA DeckFinish Color rendszerben alkalmazható. Opcionálisan a LOBA DeckOil / Color termékkel történő impregnálás előtt alkalmazható

### Alkalmazási terület:

Fateraszok és más faburkolatok, kerti bútorok és kültéri fatárgyak ápolására alkalmas.

## Műszaki adatok

CIKKSZÁM			
11841	5l	4	128

<b>Szárazanyag tartalom</b>	16,4 ±2%
<b>DIN4 szerinti viszkozitás</b>	11 ±2s
<b>Tárolás és szállítás</b>	12 hónapig eláll. Az ADR szerint nem veszélyes áru. Tárolás és szállítás +5 és +25 °C között. Fagytól védeni kell.
<b>GISCODE</b>	W2+
<b>2004/42/CE</b>	A termékre vonatkozó EU határérték (Kat. A/i): 140 g/l (2010). A termék legfeljebb 2 g/l illékony szerves vegyületet tartalmaz.

## Felhasználás

- Optimális a feldolgozás feltétele +15°C és +25°C közötti hőmérsékleten, 40% és 75% közötti relatív páratartalom, illetve +15°C és +25°C közötti anyaghőmérséklet esetén.
- Forró vagy erős napsugárzásnak kitett felületekre ne hordja fel, mivel a felkent bevonat túl gyorsan rászáradna. Ne kenje fel, ha a felkenés után 3 órán belül eső várható.
- Kétségek esetén alakítson ki egy tesztfelületet, hogy meghatározza az összeférhetőséget, a tapadást és a látványt. Az eredmény fafajtától függően eltérő lehet, különösen olajos, intenzív színű és gyantás fafajták esetén.
- Rázza fel alaposan az anyagot.
- Ne helyezze az anyagot a padlóra, használjon LOBA tömítővödröt.
- Kerülje a felületen a cseppképződést, ill. közvetlenül ecsettel vagy kefével dörzsölje simára.
- Mindig vegye figyelembe az általános és – ha vannak ilyenek – termékspecifikus előírásokat. A GISCODE-ra vonatkozó további tájékoztatás a [www.wingis-online](http://www.wingis-online) címen letölthető kezelési útmutatóban található.

### HÍGÍTÓ

A termék felhasználásra kész; nincs szükség hígításra.

### FELHORDÓ ESZKÖZ / ANYAGSZÜKSÉGLET

LOBA olajkefe, ecset / 100-120 ml/m<sup>2</sup>. A tényleges anyagfelhasználás a fafajtától, a fa nedvességtartalmától és attól függően is eltérő lehet, hogy a felületet az időjárás mennyire veszi igénybe. Időjárás által erősen igénybe vett felületek esetén jelentősen nagyobb anyagfelhasználással kell számolni.

### SZÁRADÁSI IDŐ

- A száradási idő 1 óra. Várja meg a teljes száradást

### AZ UTÓKEZELÉSRE JAVASOLT RENDSZEREK

- LOBA DeckOil és DeckOil Color
- LOBA DeckFinish Color

### ELŐKÉSZÍTÉS:

A felület optimális előkezelését olvassa el a LOBA DeckDegrayer műszaki információjában.

### FELHASZNÁLÁS:

- A felületnek közvetlenül az alkalmazás előtt száraznak kell lennie.
- Kenjen fel egy réteg LOBA DeckPrepare terméket.
- A száradási idő 1 óra. Várja meg a teljes száradást
- Végül vigyen fel LOBA DeckOil / Color vagy LOBA DeckFinish Color terméket a műszaki információknak megfelelően.
- A tartós optikai eredmény érdekében javasoljuk az évenkénti alaptisztítást és a teraszfelület ismételt bevonatolását.

### FONTOS TÁJÉKOZTATÁS

Intenzív színű fafajták esetén a LOBA DeckOil szerrel (különösen az átlátszóval) kombinálva ügyelni kell az egyenletes anyagfelhordásra. Az anyagot szélirányban, deszkáról deszkára haladva kell felhordani. Kerülni kell az átfedést, mert ezek meglátszódnak.

## Általános tájékoztató

**Száradási idő:** A megadott száradási idők +20°C hőmérsékletre és 50% relatív levegő-páratartalomra vonatkoznak. A megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom rendellenességeket okozhat a száradási folyamatban. A végső keménység elérése előtt ne végezzen nedves tisztítást. A termékre adatai a vonatkozó műszaki információkban található.

**A LOBA DeckFinish Color alkalmazása teljes szerkezetben:** A LOBA DeckFinish Color alapvetően a LOBA DeckPrepare nélkül alkalmazható. A LOBA DeckPrepare használata jelentősen javítja a lakk alaphoz való tapadásának tulajdonságait és növeli a feldolgozás biztonságát.

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazás-technikai osztályától. Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Az ® jelzéssel ellátott szavak és szimbólumok legalább Németország területén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelölnek.