

DeckPrepare



PREDHODNA OBDELAVA



Sredstvo proti staranju vaše sončne terase: učinkovita podpora za zaščitno končno obdelavo

Poseben temeljni premaz za lesene obloge na prostem. Preprosto nanašanje, dvojni učinek: Sredstvo DeckPrepare učinkovito okrepi zaščitni učinek in oprijem naknadnih premazov s sredstvi LOBA DeckOil/Color ali LOBA DeckFinish Color. Z močno stabilizacijo neželenih sestavin lesa sredstvo DeckPrepare upočasni naravno sivenje lesa.

- Upočasnjuje sivenje lesa zaradi vremenskih vplivov
- Okrepi zaščitni učinek naslednjih oplemenitenj površine
- Izboljša oprijem naslednjega premaza na podlago
- Zanesljiva in preprosta obdelava
- Se hitro suši
- Nevtralna barva in vonj
- Okolju prijazno
- Primerno za uporabo v sistemu z LOBA DeckFinish Color. Možnost uporabe pred impregnacijo z LOBA DeckOil/Color

Področje uporabe:

Primerno za lesene terase, ploščadi, vrtno pohištvo in druge lesene predmete na prostem.

Podatki o izdelku

ŠT. ARTIKLA			
11841	5l	4	128

Trdni delci	16,4 ±2%
Viskoznost DIN 4	11 ±2s
Skladiščenje in prevažanje	12-mesečna stabilnost pri skladiščenju. Ni nevaren tovor po ADR. Skladiščenje in prevozi pri od +5° do +25 °C. Varujte pred zmrzaljo.
GISCODE	W2+
2004/42/CE	Mejna vrednost EU za izdelek (kat. A/i): 140 g/l (2010). Ta izdelek vsebuje največ 2 g/l VOC.

Navodila za obdelavo

- Optimalni pogoji obdelave: od 15 do 25 °C, relativna zračna vlaga od 40 do 75 %, temperatura materiala od 15 do 25 °C.
- Ne nanašajte na vroče ali močni sončni svetlobi izpostavljene površine, saj se lahko nanese premaz prehitro zasuši. Ne nanašajte, če je v 3 urah po nanosu pričakovati dež.
- Če o čem niste prepričani, obdelajte preizkusno površino, da preverite združljivost, oprijem in videz. Rezultati se lahko razlikujejo glede na vrsto lesa, zlasti pri oljnatih, intenzivno obarvanih in smolnatih vrstah lesa.
- Dobro stresite material.
- Materiala ne postavljajte na tla, uporabite vedro za lakiranje LOBATOOL.
- Preprečite kapljanje po površini oz. takoj zgladite s čopičem ali krtačo.
- Upoštevajte splošne in posebne predpise za varstvo pri delu. Podrobnejša navodila najdete po kodi GISCODE v navodilih za uporabo, ki jih dobite na naslovu www.wingis-online.de.

RAZREDČILO

Izdelek je pripravljen za uporabo in ga ni dovoljeno redčiti!

NAPRAVA ZA NANAŠANJE / PORABA MATERIALA

Oljna ščetka LOBATOOL, čopič/od 100 do 120 ml/m². Dejanska poraba materiala je odvisna od vrste in vlažnosti lesa ter stanja površine. Pri močno postaranih površinah lahko računamo na bistveno večjo porabo materiala.

ČAS SUŠENJA

- Sušenje 1 uro. Počakajte, da se posuši do konca

ZA NAKNADNO OBDELAVO PRIPOROČENI SISTEMI

- LOBA DeckOil & DeckOil Color
- LOBA DeckFinish Color

PRIPRAVA:

Za optimalno predhodno obdelavo površine glejte tehnične informacije za sredstvo LOBA DeckDegrayer.

OBDELAVA:

- Površina mora biti suha tik pred nanašanjem.
- Nanesite plast sredstva LOBA DeckPrepare.
- Sušenje 1 uro. Počakajte, da se posuši do konca
- Nato nanesite sredstvo LOBA DeckOil/Color ali lak LOBA DeckFinish Color skladno s tehničnimi informacijami.
- Za trajno vzdrževanje videza priporočamo vsakoletno temeljno čiščenje in premazovanje terase.

POMEMBNE OPOMBE

Pri intenzivno obarvanih vrstah lesa v kombinaciji z oljem LOBA DeckOil (zlasti prozornim) pazite na enakomeren nanos materiala. Material nanašajte v smeri vlaken po posameznih deskah in se izogibajte prekrivanju, ki lahko postane vidno.

Splošna navodila

Čas sušenja: Navedeni časi sušenja veljajo pri 20 °C in relativni zračni vlažnosti 50 %. Nižje temperature in višja relativna zračna vlažnost upočasnijo sušenje. Dokler premaz ne doseže končne trdote, ga ne čistite na mokro. Podatke za posamezne izdelke najdete v vsakokratnih tehničnih informacijah.

Uporaba laka LOBA DeckFinish Color v zgradbi premaza:

Načeloma je mogoče lak LOBA DeckFinish Color uporabljati brez sredstva LOBA DeckPrepare. Uporaba sredstva LOBA DeckPrepare bistveno izboljša oprijem laka na podlago in poveča zanesljivost obdelave.

Informacije v tem dokumentu in vsa druga navodila ter priporočila, ki jih dajemo med svetovanjem uporabnikom, so rezultat naših dosedanjih izkušenj in se nanašajo na standardne pogoje. Zaradi številnih možnosti uporabe in pogojev nanašanja ta navodila za uporabnika ne pomenijo, da lahko opusti lastno poskušanje ali pridobivanje tehničnih nasvetov s strani tehnične službe LOBA. Upoštevajte priporočila proizvajalca podlage in veljavne standarde. Naša odgovornost in garancija sta določena izključno z našimi splošnimi pogoji poslovanja ter jih te informacije ali naše svetovanje ne širijo. Ob izdaji novih tehničnih informacij stare izgubijo veljavnost.

Besede in simboli z znakom © so znamke, ki so prijavljene in zaščitene najmanj v Nemčiji.