



DeckFinish Color

Различни цветове

ЗАПЕЧАТВАНЕ



Достига следващото ниво: Дълготрайната UV защита и защита от атмосферни влияния за вашата тераса е тук!

1-компонентно покритие на водна основа за дървени повърхности на открито. Този експерт на открито поставя вашата тераса в центъра на вниманието: Независимо дали е в модерен сив или елегантен червено-кафяв цвят – DeckFinish Color е изключително издръжлив и устойчив на всяко време, издръжлив на вървене и устойчив на хлор. Благодарение на бързата и лесна обработка здравата повърхностна защита също така съкращава времето за работа.

- Дълбока защита от UV лъчение, замръзване и влага
- Устойчив на хлор
- Надеждна и лесна обработка
- Без грапавост на дървесината
- Кратко време на съхнене
- Подходящ за всички видове дърво
- Подходящ върху гладки и гофрирани дюшемета
- Приложим в системата с LOBA DeckPrepare

Област на приложение:

Подходящ за дървени тераси и подове в зоните на открито. Противоплъзгащ съгласно DIN 51097 група за оценяване A и DIN EN 16165:2021-12 група за оценяване R10.

Продуктови данни

АРТИКУЛ №			
11842	5l	4	128

Съхранение и транспорт

12 месеца стабилно съхранение. Не е опасен материал съгласно ADR. Съхранение и транспорт при +5 до +25°C. Да се пази от замръзване.



Без гаранция за цвят

Указания за обработка

- Оптимални условия за обработка при +15°C до +25°C, относителна влажност на въздуха 40% до 75%, температура на материала +15°C до +25°C.
- Не нанасяйте върху повърхности, които са горещи или изложени на силна слънчева светлина, тъй като нанесеното покритие може да изсъхне твърде бързо. Не нанасяйте, ако се очаква дъжд в рамките на 3 часа след прилагането.
- Ако се съмнявате, направете пробна повърхност, за да определите съвместимостта, адхезията и външния вид. Резултатите могат да варират в зависимост от вида на дървесината, особено при маслените, интензивно оцветени и смолисти видове дървесина.
- Добре разклатете материала.
- Не полагайте материала върху пода, използвайте кофа за запечатване LOBATOOL.
- Избягвайте образуването на капчици на повърхността или ги изгладете директно с бояджийска четка или четка.
- Съблюдавайте общите и евентуално специфичните за продукта разпоредби за здраве и безопасна работа. По-подробни указания относно GISCODE ще намерите в работните указания, на адрес www.wingis-online.

РАЗРЕДИТЕЛ

Продуктът е готов за обработка и не трябва да се разрежда!

АПЛИКАТОР / РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ

LOBA четка за масло, четка/100 – 120ml/m². Действителният разход на материал може да варира в зависимост от вида дървесина, влагата на дървесината и атмосферните влияния на повърхността. При повърхности, изложени на силни атмосферни влияния, може да се очаква значително по-голям разход на материал.

ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ

- Нанасяне на втора ръка след 2 – 3 часа, в рамките на 24 часа.
- Лек натоварване след съхнене през нощта.
- Пълно натоварване след 48 часа.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА

- Препоръчва се предварителната обработка с LOBA DeckPrepate за оптимизиране на адхезионните свойства и за противодействие на посивяване на дървото.

ПОДГОТОВКА:

Първична обработка

- Подгответе основата съгласно изискванията за „стари употребявани подове“ или „ново положени подове“ в техническата
- информация към продукта LOBA DeckDegrauer.
- Положете LOBA DeckPrepate съгласно техническата информация.
- Съхнене 1 час. Изчакайте пълното изсъхване.
- Нанесете LOBA DeckFinish Color
- съхнене мин. 2 часа
- Нанесете втори слой LOBA DeckFinish Color

Последваща обработка

- Основно почистване с LOBA DeckDegrauer съгласно техническата информация към продукта
- Нанесете LOBA DeckPrepate
- Съхнене 1 часа
- Нанесете LOBA DeckFinish Color

Препоръчваме ежегодно цялостно почистване и повторно покритие на подовете на терасите за по-трайно запазване на визуалната стойност.

Общи указания

Време за сушене: Посоченото време за сушене е в сила при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха. По-ниски температури, по-високата относителна влажност водят до забавяне на изсъхването. Преди достигане на крайната твърдост не почиствайте с влажна кърпа. Ще намерите специфични за продукта данни в съответната техническа информация.

Използване на LOBA DeckFinish Color в пълно нанасяне: По принцип LOBA DeckFinish Color може да се използва без LOBA DeckPrepate. Използването на LOBA DeckPrepate подобрява значително адхезионните свойства на боята за основа и повишава сигурността на обработката.

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразието възможности за използване и условия на обработка, не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез консултация с LOBA Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на покритието и актуалните стандарти. Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи условия и не се разширява нито от тази информация, нито от нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.

Общи указания

Отбелязаните с ® думи и символи показват запазени марки, които са регистрирани и защитени поне на територията на Германия.