



DeckFinish Color

Különböző színekben

SZIGETELÉS



Ezzel a következő szintre lép: Itt az UV-fénnyel és időjárással szembeni tartós védelem teraszához!

1K vizes alapú bevonat kültéri fafelületekhez. Ez a kültéri szakértő tökéletessé varázsolja teraszát: Akár divatos szürke, akár nemes vörösbarna színben – a DeckFinish Color különlegesen hosszan tartó, mindenféle időjárási hatással szemben ellenálló, terhelés- és klórálló. Gyors és egyszerű feldolgozásával lerövidíti az erős felületvédelmet és a munkavégzési időt.

- Mélyre ható védelem UV-sugárzás, fagy és nedvesség ellen
- Klórálló
- Biztonságos és gyors feldolgozás
- Nem érdesedik fel a fa
- Rövid száradási idő
- Minden fafajtaához megfelelő
- Sima és bordázott deszkákra való
- A LOBA DeckPrepare rendszerben alkalmazható

Alkalmazási terület:

Kültéri fateraszokhoz és burkolatokhoz megfelelő. A DIN 51097 szabvány A értékelési csoportja és a DIN EN 16165:2021-12 szabvány R10 értékelési csoportja szerint csúszásgátló.

Műszaki adatok

CIKKSZÁM			
11842	51	4	128

Tárolás és szállítás

12 hónapig eláll.

Az ADR szerint nem veszélyes áru. Tárolás és szállítás +5 és +25 °C között. Fagytól védeni kell.



800145
Világosbarna

800150
Sötétbarna

800099
Vörösbarna

900148
Szürke

Szingarancia nélkül

Felhasználás

- Optimális a feldolgozás feltétele +15°C és +25°C közötti hőmérsékleten, 40% és 75% közötti relatív páratartalom, illetve +15°C és +25°C közötti anyaghőmérséklet esetén.
- Forró vagy erős napsugárzásnak kitett felületekre ne hordja fel, mivel a felkent bevonat túl gyorsan rászáradna. Ne kenje fel, ha a felkenés után 3 órán belül eső várható.
- Kétségek esetén alakítson ki egy tesztfelületet, hogy meghatározza az összeférhetőséget, a tapadást és a látványt. Az eredmény fafajtától függően eltérő lehet, különösen olajos, intenzív színű és gyantás fafajták esetén.
- Rázza fel alaposan az anyagot.
- Ne helyezze az anyagot a padlóra, használjon LOBA tömítővödrot.
- Kerülje a felületen a cseppképződést, ill. közvetlenül ecsettel vagy kefével dörzsölje simára.
- Mindig vegye figyelembe az általános és – ha vannak ilyenek – termékspecifikus előírásokat. A GISCODE-ra vonatkozó további tájékoztatás a www.wingis-online címen letölthető kezelési útmutatóban található.

HÍGÍTÓ

A termék felhasználásra kész; nincs szükség hígításra.

FELHORDÓ ESZKÖZ / ANYAGSZÜKSÉGLET

LOBA olajkefe, ecset / 100-120 ml/m². A tényleges anyagfelhasználás a fafajtától, a fa nedvességtartalmától és attól függően is eltérő lehet, hogy a felületet az időjárás mennyire veszi igénybe. Időjárás által erősen igénybe vett felületek esetén jelentősen nagyobb anyagfelhasználással kell számolni.

SZÁRADÁSI IDŐ

- Átdolgozás 2-3 óra elteltével, 24 órán belül.
- Az éjszakai száradást követően enyhe igénybevétel.
- Teljes terhelhetőség 48 óra után.

ELŐKEZELÉS

- A tapadás optimalizálása, valamint a fa elszürkülése elleni hatás érdekében javasolt a LOBA DeckPrepare termékkel történő előkezelés.

ELŐKÉSZÍTÉS:

Első kezelés

- Készítse elő az aljzatot a „régiben használt burkolatokhoz”, ill. „új telepítésű burkolatokhoz” a LOBA DeckDegrayer
- termék műszaki információiban megtalálható előírások szerint.
- Kenjen fel LOBA DeckPrepare terméket a műszaki információknak megfelelően.
- A száradási idő 1 óra. Várja meg a teljes száradást.
- Kenjen fel LOBA DeckFinish Color terméket
- A száradás min. 2 óra
- Kenje fel a második réteg LOBA DeckFinish Color terméket

Utókezelés

- Alaptisztítás LOBA DeckDegrayer termékkel a termék műszaki információja szerint
- Kenjen fel LOBA DeckPrepare terméket
- A száradás 1 óra
- Kenjen fel LOBA DeckFinish Color terméket

A tartósabb optikai eredmény érdekében javasoljuk az évenkénti alaptisztítást és a teraszfelület ismételt bevonatolását.

Általános tájékoztató

Száradási idő: A megadott száradási idők +20°C hőmérsékletre és 50% relatív levegő-páratartalomra vonatkoznak. A megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom rendellenességeket okozhat a száradási folyamatban. A végső keménység elérése előtt ne végezzen nedves tisztítást. A termékre adatai a vonatkozó műszaki információkban található.

A LOBA DeckFinish Color alkalmazása teljes szerkezetben: A LOBA DeckFinish Color alapvetően a LOBA DeckPrepare nélkül alkalmazható. A LOBA DeckPrepare használata jelentősen javítja a lakk alaphoz való tapadásának tulajdonságait és növeli a feldolgozás biztonságát.

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazás-technikai osztályától. Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.

Az ® jelzéssel ellátott szavak és szimbólumok legalább Németország területén bejegyzett és védett védjegyjogokat jelölnek.