



DeckFinish

Бесцветный

ЛАКОВОЕ ПОКРЫТИЕ



Долговечная защита для вашего деревянного настила на террасе

Однокомпонентный лак на водной основе для деревянных поверхностей, используемых вне помещений. Этот специализированный по покрытиям вне помещений идеально подходит для вашей террасы, устойчив к скольжению и хлору. Благодаря простой и быстрой обработке это надежное средство для защиты поверхности также экономит рабочее время.

- Подчеркивает естественный цвет древесины
- Устойчивый к хлору
- Простота и надежность в работе
- Не требуется шлифование
- Короткое время высыхания
- Более высокая долговечность по сравнению с покрытиями маслом поверхностями
- Подходит для гладких и рифленых досок
- Подходит для тонирования и смешивания со всеми цветными вариантами

Область применения:

Подходит для деревянных террас и настила на открытом воздухе. Противоскользящие свойства согласно стандартам DIN 51097 группа оценки A и DIN EN 16165:2021-12 группа оценки R10.



Характеристики продуктов

Арт. №			
11842	5 л	4	128

Сухой остаток	38 ±2%
Вязкость DIN 4	25 ±2s
Хранение и транспортировка	Срок хранения не менее 12 месяцев. Не является опасным грузом согласно ADR. Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +25°C. Не допускать замерзания.
GISCODE	W3+
2004/42/EC	Предельно допустимое значение согласно требованиям ЕС для продукта (кат. A/i): 140 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 66 г/л летучих органических соединений.

Указания по нанесению

- Оптимальные условия переработки от +15°C до +25°C, относительная влажность воздуха от 40% до 75%, температура материала от +15°C до +25°C.
- Не наносить на поверхности, подверженные воздействию горячих или интенсивных солнечных лучей, так как наносимое покрытие может высохнуть слишком быстро. Не наносить средство, если ожидается дождь в течение 3 часов после нанесения.
- В случае сомнений выделить небольшой участок поверхности для определения совместимости, адгезии и внешнего вида. Результаты могут отличаться в зависимости от видов древесины, особенно для маслянистых, интенсивно окрашенных и смолистых пород.
- Изменения цвета древесины под воздействием влаги (напр., пятна плесени, гнили и синевы) становятся менее заметны при использовании вариантов с содержанием пигментов.
- Хорошо потрясти емкость с продуктом.
- Не выливать материал на пол, использовать ведро для лака LOBATOOOL.
- Не допускать образования капель на поверхности или сглаживать их кистью или щеткой.
- Соблюдать общие и указанные специально для данного продукта правила техники безопасности. Подробную информацию в отношении кода GISCODE вы найдете в указаниях по эксплуатации на сайте www.wingis-online.

РАЗБАВИТЕЛИ

Цветное средство для финишной обработки DeckFinish Color можно смешать с прозрачным вариантом для уменьшения кроющей способности.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ / РАСХОД МАТЕРИАЛА

LOBA щетка для масла, кисточка / 100-120мл/м². Действительный расход материала варьируется в зависимости от вида и влажности древесины и от степени старения поверхности под воздействием атмосферных факторов. Если поверхность подвергалась длительному атмосферному воздействию, то расход материала будет гораздо выше.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- Обработка другими продуктами через 2-3 часа, в течение 24 часов.
- Легкая нагрузка после высыхания в течение ночи.
- Полная нагрузка через 48 часов.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

- Рекомендуется предварительная обработка с LOBA DeckPrepare для оптимизации адгезионных свойств лака и защиты древесины от посерения.

ПОДГОТОВКА:

Первоначальная обработка

- Подготовить основание согласно указаниям для "поддержанной террасной доски" или "свежеуложенной террасной доски" в технической информации к продукту LOBA DeckDegrauer.
- Нанести LOBA DeckPrepare согласно тех. информации к продукту.
- Сушка 1 час. Дождаться полного высыхания.
- Нанести LOBA DeckFinish
- Сушка не менее 2 часов
- Нанести второй слой LOBA DeckFinish

Последующая обработка

- Генеральная очистка с LOBA DeckDegrauer согласно тех. информации к продукту
- Нанести LOBA DeckPrepare
- Сушка 1 часа
- Нанести LOBA DeckFinish

Для длительного сохранения оптических характеристик мы рекомендуем ежегодную генеральную чистку и обновление покрытия террасной доски.

Общие указания

Время высыхания: Указанное время высыхания действительно для температуры воздуха +20°C и относительной влажности воздуха в 50%. При более низкой температуре и более высокой отн. влажности воздуха время высыхания продлевается. Не проводить влажной чистки до тех пор, пока не достигнута окончательная твердость. Специфические данные по изделию указаны в соответствующей Технической информации.

Применение LOBA DeckFinish Color в структуре лакового покрытия без грунтовки: В принципе LOBA DeckFinish Color может использоваться без LOBA DeckPrepate. Применение LOBA DeckPrepate значительно улучшает адгезионные свойства лака к основанию и повышает надежность в обработке.

Информация, содержащаяся в данном документе, и все дальнейшие указания и рекомендации, которые мы даем специалистам по нанесению продуктов, основаны на нашем опыте и рассчитаны для стандартных условий использования. Так как возможности использования и условия работы с материалами могут быть разными, мы не освобождаем потребителя от проведения собственных испытаний и получения технической консультации от специалистов технического отдела компании LOBA. Соблюдать рекомендации изготовителей напольных покрытий и действующие нормы и стандарты. Наша гарантия и ответственность регулируются исключительно Общими условиями заключения сделок и не дополняются ни данной информацией, ни нашей консультацией. С момента публикации новой технической информации все предыдущие издания утрачивают силу.

Слова и символы, снабженные значком ®, зарегистрированы в Германии и находятся под защитой права на охрану фирменного или товарного знака.