



DeckFinish Color

Različne barve

LAKIRANJE



Za naslednjo raven: Dolgoročna zaščita vaše terase pred UV-svetlobo in vremenskimi vplivi je tu!

Enokomponentni premaz na vodni osnovi za lesene površine na prostem. To sredstvo je posebej namenjeno za uporabo na prostem in odlično poskrbi za vašo teraso: Trendovska siva ali plemenita rdečerjava – lak DeckFinish Color ima izredno dolgo življenjsko dobo in kljubuje vsem vremenskimi vplivom, je pohoden ter je odporen proti kloru. S svojo hitro in preprosto obdelavo to trpežno sredstvo za zaščito površin hkrati tudi skrajša delo.

- Globinska zaščita pred UV-sevanjem, zmrzaljo in vlago
- Odporno proti kloru
- Zanesljiva in preprosta obdelava
- Ni potrebe po povečanju hrapavosti lesa
- Kratek čas sušenja
- Primerno za vse vrste lesa
- Primerno za gladke in rebraste deske
- Primerno za uporabo v sistemu z LOBA DeckPrepare

Področje uporabe:

Primerno za terase in lesene obloge na prostem. Preprečuje zdrse po DIN 51097, skupina za vrednotenje A, in DIN EN 16165:2021-12, skupina za vrednotenje R10.

Podatki o izdelku

ŠT. ARTIKLA			
11842	5l	4	128

Skladiščenje in prevažanje

12-mesečna stabilnost pri skladiščenju. Ni nevaren tovor po ADR. Skladiščenje in prevozi pri od +5° do +25 °C. Varujte pred zmrzaljo.

800145
Svetlorjava800150
Temnorjava800099
Rdečerjava900148
Siva

Ne jamčimo za barvne odtenke

Navodila za obdelavo

- Optimalni pogoji obdelave: od 15 do 25 °C, relativna zračna vlaga od 40 do 75 %, temperatura materiala od 15 do 25 °C.
- Ne nanašajte na vroče ali močni sončni svetlobi izpostavljene površine, saj se lahko naneseni premaz prehitro zasuši. Ne nanašajte, če je v 3 urah po nanosu pričakovati dež.
- Če o čem niste prepričani, obdelajte preizkusno površino, da preverite združljivost, oprijem in videz. Rezultati se lahko razlikujejo glede na vrsto lesa, zlasti pri oljnatih, intenzivno obarvanih in smolnatih vrstah lesa.
- Dobro stresite material.
- Materiala ne postavljajte na tla, uporabite vedro za lakiranje LOBATOOL.
- Preprečite kapljanje po površini oz. takoj zgladite s čopičem ali krtačo.
- Upoštevajte splošne in posebne predpise za varstvo pri delu. Podrobnejša navodila najdete po kodi GISCODE v navodilih za uporabo, ki jih dobite na naslovu www.wingis-online.de.

RAZREDČILO

Izdelek je pripravljen za uporabo in ga ni dovoljeno redčiti!

NAPRAVA ZA NANAŠANJE / PORABA MATERIALA

Oljna ščetka LOBATOOL, čopič/od 100 do 120 ml/m². Dejanska poraba materiala je odvisna od vrste in vlažnosti lesa ter stanja površine. Pri močno postaranih površinah lahko računamo na bistveno večjo porabo materiala.

ČAS SUŠENJA

- Obdelajte po 2 do 3 urah in v manj kot 24 urah.
- Lahka obremenljivost po sušenju čez noč.
- Popolna obremenljivost po 48 urah.

PREDHODNA OBDELAVA

- Priporočamo predhodno obdelavo s sredstvom LOBA DeckPrepare za optimalen oprijem in preprečevanje posivenja lesa.

PRIPRAVA:

Prva obdelava

- Podlago pripravite skladno s predpisi za »stare rabljene obloge« oz. »na novo vgrajene obloge« v tehničnih informacijah za izdelek LOBA DeckDegrayer.
- Sredstvo LOBA DeckPrepare nanesite skladno s tehničnimi informacijami.
- Sušenje 1 uro. Počakajte, da se posuši do konca.
- Nanesite lak LOBA DeckFinish Color
- Sušenje najmanj 2 uri
- Nanesite drugo plast laka LOBA DeckFinish Color

Posledična obdelava

- Osnovno čiščenje s sredstvom LOBA DeckDegrayer skladno s tehničnimi informacijami za izdelek
- Nanesite LOBA DeckPrepare
- Sušenje od 1 ure
- Nanesite lak LOBA DeckFinish Color

Za trajno vzdrževanje videza priporočamo vsakoletno temeljno čiščenje in premaz terase.

Splošna navodila

Čas sušenja: Navedeni časi sušenja veljajo pri 20 °C in relativni zračni vlažnosti 50 %. Nižje temperature in višja relativna zračna vlažnost upočasnijo sušenje. Dokler premaz ne doseže končne trdote, ga ne čistite na mokro. Podatke za posamezne izdelke najdete v vsakokratnih tehničnih informacijah.

Uporaba laka LOBA DeckFinish Color v zgradbi premaza:

Načeloma je mogoče lak LOBA DeckFinish Color uporabljati brez sredstva LOBA DeckPrepare. Uporaba sredstva LOBA DeckPrepare bistveno izboljša oprijem laka na podlago in poveča zanesljivost obdelave.

Informacije v tem dokumentu in vsa druga navodila ter priporočila, ki jih dajemo med svetovanjem uporabnikom, so rezultat naših dosedanjih izkušenj in se nanašajo na standardne pogoje. Zaradi številnih možnosti uporabe in pogojev nanašanja ta navodila za uporabnika ne pomenijo, da lahko opusti lastno poskušanje ali pridobivanje tehničnih nasvetov s strani tehnične službe LOBA. Upoštevajte priporočila proizvajalca podlage in veljavne standarde. Naša odgovornost in garancija sta določena izključno z našimi splošnimi pogoji poslovanja ter jih te informacije ali naše svetovanje ne širijo. Ob izdaji novih tehničnih informacij stare izgubijo veljavnost.

Besede in simboli z znakom ® so znamke, ki so prijavljene in zaščitene najmanj v Nemčiji.