



# DeckFinish Color

## rôzne farby

KONEČNÝ NÁTER



### Úplne iná úroveň: Prichádza dlhodobá ochrana pred UV svetlom a poveternostnými vplyvmi pre vašu terasu!

1-zložková vrstva na vodnej báze pre drevené povrchy v exteriéri. Tento expert na exteriér perfektne rozjasní vašu terasu: Či už v štýlovej sivej alebo elegantnej červenohnedej – vďaka extrémne dlhej životnosti výrobku DeckFinish Color podlaha odolá akýmkoľvek poveternostným vplyvom, možno po nej bezpečne chodiť a je odolná proti chlóru. Svojím rýchlym a jednoduchým spracovaním navyše táto odolná ochrana povrchov skracuje pracovný čas.

- Hĺbková ochrana pred UV žiarením, mrazom a vlhkom
- Odolné proti chlóru
- Bezpečné a ľahké spracovanie
- Žiadne zdrsňovanie dreva
- Krátky čas schnutia
- Vhodný pre všetky druhy dreva
- Vhodné na hladké aj ryhované dosky
- Možnosť použitia v kombinácii s výrobkom LOBA DeckPrepare

#### Oblasť použitia:

Vhodné pre drevené terasy a palubovky v exteriéri. Protišmykové podľa DIN 51097, skupina hodnotenia A a DIN EN 16165:2021-12, skupina hodnotenia R10.

## Údaje o výrobkoch

VÝR. Č.			
11842	5l	4	128

#### Skladovanie a transport

Skladovateľnosť 12 mesiacov. Nejedná sa o nebezpečný materiál podľa ADR. Skladovanie a preprava pri teplote +5 až +25 °C. Chráňte pred mrazom.



Nepreberáme záruky za farbu.

## Pokyny ku spracovaniu

- Optimálne podmienky spracovania sú: +15 °C až +25 °C, relatívna vlhkosť vzduchu 40 % až 75 %, teplota materiálu +15 °C až +25 °C.
- Nenanášajte na horúce povrchy ani povrchy vystavené silnému slnečnému žiareniu, inak by mohla nanosená vrstva príliš rýchlo zaschnúť. Nenanášajte v prípade, ak do 3 hodín po nanosení možno očakávať dážď.
- V prípade pochybností naneste na testovaciu plochu, aby ste zistili znášanosť, príľnavosť a vzhľad. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od typu dreva, zvlášť pri olejových, farebných a živicových typoch dreva.
- Materiál dobre pretrepať.
- Materiál neliať na podlahu, použiť vedro na lakovanie LOBATOOL.
- Zabráňte tvorbe kvapiek na povrchu, resp. natierajte priamo hladko štetcom alebo kefou.
- Dodržiavajte všeobecné a pre produkt špecifické predpisy pre ochranu zdravia pri práci. Bližšie pokyny nájdete v súlade s GISCODE v návodoch na obsluhu, ktoré sú dostupné na stránkach [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

### RIEDIDLO

Výrobok je pripravený na spracovanie a nesmie sa riediť!

### NANÁŠACIA TECHNIKA / SPOTREBA MATERIÁLU

Kefa na olejovanie LOBATOOL, nanášací štetec / 100 – 120 ml/m<sup>2</sup>. Skutočná spotreba materiálu sa môže líšiť v závislosti od typu dreva, jeho vlhkosti či stavu opotrebovania povrchu. Pri silno opotrebovaných povrchoch sa musí počítať s výrazne vyššou spotrebou materiálu.

### DOBA SCHNUTIA

- Možnosť ďalšej úpravy po 2 – 3 hodinách, v rámci 24 hodín.
- Mierne zaťaženie po schnutí cez noc.
- Kompletná zaťažiteľnosť po 48 hodinách.

### PREDBEŽNÉ OŠETRENIE

- Odporúčame predbežné ošetrovanie výrobkom LOBA DeckPrepare na optimalizáciu adhézných vlastností a ako prevenciu pred šedivením dreva.

### PRÍPRAVA:

#### Prvé ošetrovanie

- Podklad pripravte v súlade so špecifikáciami pre „staré opotrebované palubovky“, resp. „novoinštalované palubovky“ uvedené v technických informáciách
- k výrobku LOBA DeckDegrayer.
- LOBA DeckPrepare aplikujte v súlade s technickými informáciami.
- Schnutie trvá 1 hodinu. Počkajte na úplné uschnutie.
- Naneste LOBA DeckFinish Color
- Čas schnutia min. 2 hodiny
- Naneste druhú vrstvu výrobku LOBA DeckFinish Color

#### Predbežné ošetrovanie

- Základné vyčistenie prípravkom LOBA DeckDegrayer v súlade s technickými informáciami k výrobku
- Naneste LOBA DeckPrepare
- Čas schnutia 1 hodiny
- Naneste LOBA DeckFinish Color

Na trvalé zachovanie optického vzhľadu odporúčame terasovú palubovku každoročne základne vyčistiť a naniesť novú povrchovú vrstvu prípravku.

## Všeobecné pokyny

**Čas schnutia:** Uvedené časy schnutia platia pre teplotu +20 °C a relatívnu vlhkosť vzduchu 50 %. Nižšia teplota alebo vyššia relatívna vlhkosť vzduchu schnutie spomaluje. Pred dosiahnutím konečnej tvrdosti preto nečistite navlhko. Údaje špecifické pre výrobok nájdete v príslušných technických informáciách.

**Použitie výrobku LOBA DeckFinish Color pri kompletnej stavbe:** Spravidla možno výrobok LOBA DeckFinish Color používať bez výrobku LOBA DeckPrepare. Použitie výrobku LOBA DeckPrepare výrazne zlepšuje adhézne vlastnosti laku na podlahe a zvyšuje bezpečnosť spracovania.

Informácie v tomto dokumente a všetky ďalšie pokyny a odporúčania, ktoré poskytujeme formou poradenstva užívateľom, sú výsledkom doterajších skúseností a sú v súlade s normami. Z dôvodu celého radu možností použitia a podmienok spracovania nezbavujeme užívateľa povinnosti urobiť vlastné testy alebo využiť technické poradenstvo formou kontaktu s oddelením produktovej technológie LOBA. Dodržujte odporúčania výrobcu krytiny a aktuálnych noriem. Naše ručenie a zodpovednosť sa riadi výhradne našimi všeobecnými obchodnými podmienkami a nie sú rozšírené ani na základe tejto informácie, ani našim poradenstvom. Vydaním nových technických informácií strácajú pôvodné technické informácie svoju platnosť.

Slová a symboly označené symbolom ® predstavujú práva ku značkám, ktoré sú registrované a chránené minimálne na území Nemecka.