

Cover 400 g



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Защитно покритие, отворено за дифузията на пара от стар текстил (50%) и стара хартия (50%). За покриване на новолакиран и намазан с масло паркет и дървени подове. Активно дишащо.

- Активно дишащо
- Лакове и масла могат да се втвърдят почти безпрепятствено

**Област на приложение:**

За покриване на новолакиран и намазан с масло паркет и дървени подове.

## Продуктови данни

АРТИКУЛ №

16280



1

## Указания за обработка

- Строителният картон се поставя с около 10 cm припокриване. За сигурност е необходимо залепване от горната страна на фугите със самозалепваща лента.

**РАЗМЕРИ И ТЕГЛО:**

- **Повърхностно тегло:** 400 g/m<sup>2</sup>
- **Дебелина на материала:** 0,8 до 0,9 mm
- **Ширина:** ок. 100 cm
- **Ролка:** ок. 50 m
- **Тегло на ролката:** 20 до 22 kg

**ВРЕМЕ НА ИЗЧАКВАНЕ ОТ НАНАСЯНЕТО ДО ПОКРИВАНЕТО:**

Времената са валидни за температури на помещението най-малко 20°C, максимум 65% относителна влажност на въздуха и достатъчно проветряване.

- **LOBA 2K системи лакове:** 24 часа
- **LOBA 1K системи лакове:** 48 часа
- **LOBA 2K ImpactOil прозрачен:** 24 часа
- **LOBA 2K ImpactOil цветен:** 48 часа
- **LOBA Akzent, HardwaxOil EcoPlus:** 48 часа
- **LOBA Markant:** 5 дена

**ВАЖНИ УКАЗАНИЯ**

Не полагайте самозалепваща лента върху лакираната или намаслена повърхност.

Строителният картон не предоставя защита от въздействие на влага. Ако влага попадне върху или под покритието, може да се очакват повреди, например обезцветявания на дървото, набъбвания и деформации на елементите на паркета.

## Указания за обработка

Големите механични натоварвания, съотв. големите замърсявания на повърхността поради следващи действия, могат

да изискват други или допълнителни защитни мерки, като например полагането на шперплатови плочи.

## Общи указания

**Време за изсъхване:** Посочените времена за изсъхване са валидни при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха, както и внимателно проветряване на работните помещения без наличие на течение. По-ниските температури, По-високата относителна влажност, лошото проветряване водят до забавяне на изсъхването. Преди достигане на окончателната твърдост не почиствайте с вода и не поставяйте килими. За покриване на повърхността преди достигане на окончателната твърдост използвайте LOBA Cover 400. Ще намерите специфични за продукта данни в съответната техническа информация.

Информацията в настоящия документ и всички други указания и препоръки, които даваме за консултиране на лицето, извършващо обработката, са резултат от досегашния опит и са на базата на нормални условия. Поради многообразието възможности за използване и условия на обработка, не възразяваме потребителят да извършва собствени опити или да направи техническа консултация чрез консултация с LOBA Anwendungstechnik. Трябва да се вземат предвид препоръките на производителя на покритието и актуалните стандарти. Нашата гаранция и отговорност се определя единствено от нашите Общи условия и не се разширява нито от тази информация, нито от нашата консултация. С появата на нова техническа информация старата става невалидна.