



Bevonat, 400 g

TARTOZÉKOK



Gőzáteresztésre képes védőburkolat 50% textil- és 50% papírhulladékból. Újonnan lakkozott és olajozott parketta- és fapadlók bevonására szolgál. Aktívan lélegzik.

- Aktívan lélegzik
- A lakk és az olaj szinte akadálytalanul kikeményíthető

Alkalmazási terület:

Újonnan lakkozott és olajozott parketták és fapadlók bevonására szolgál.

Műszaki adatok

CIKKSZÁM



16280

1

Felhasználás

- A nemezlapokat kb. 10 cm átfedéssel kell felhelyezni. A biztonság kedvéért a felső oldalukon ragassza meg ragasztószalaggal az illesztési helyeket.

MÉRET ÉS TÖMEG:

- **Területegységnyi tömeg:** 400 g/m²
- **Anyagvastagság:** 0,8-0,9 mm
- **Szélesség:** kb. 100 cm
- **Henger:** kb. 50 m
- **Hengertömeg:** 20-22 kg

AZ ALKALMAZÁSRA JELLEMZŐ FEDÉSIG ELTELEŐ VÁRAKOZÁSI IDŐ:

A megadott idők legalább 20 °C helyiség-hőmérséklet, maximum 65% relatív páratartalom és megfelelő szellőzés esetén érvényesek

- **LOBA 2K lakkrendszer:** 24 óra
- **LOBA 1K lakkrendszer:** 48 óra
- **LOBA 2K ImpactOil áttetsző:** 24 óra
- **LOBA 2K ImpactOil Color:** 48 óra
- **LOBA Akzent, HardwaxOil EcoPlus:** 48 óra
- **LOBA Markant:** 5 nap

FONTOS TÁJÉKOZTATÁS

Ne helyezze fel ragasztószalagot lakkozott vagy olajjal kezelt felületekre.

A filclap nem nyújt védelmet a nedvesség ellen. A fedélre vagy alája került nedvesség különböző károsodásokat okozhat, például a fa elszíneződését, parkettalapok duzzadását és deformációját.

Felhasználás

A nagy mechanikai igénybevételek, illetve a felület későbbi igénybevétele miatti jelentős szennyeződések esetén más vagy

kiegészítő védőintézkedéseket kell alkalmazni, mint például faszálás lapok lefektetése.

Általános tájékoztató

Száradási idő: A megadott száradási idők +20°C, illetve 50% közötti relatív páratartalom mellett, valamint jól szellőző, de huzatmentes munkatérben érvényesek. A megadottnál alacsonyabb hőmérsékletek, a nagyobb relatív páratartalom és a rossz szellőzés rendellenességeket okozhatnak a száradási folyamatban. A végső keménység elérése érdekében ne alkalmazzon nedves tisztítást, és ne helyezzen a felületre szőnyeget. A végső keménység elérése előtt helyezzen a felületre a LOBA Cover 400 fedőanyagot. A termékre adatai a vonatkozó műszaki információkban találhatóak.

A jelen dokumentumban található információk és az anyaggal dolgozók számára megfogalmazott minden további útmutatás és ajánlás eddigi tapasztalatainkon alapulnak, és szokásos körülmények között érvényesek. Az alkalmazási lehetőségek és feldolgozási körülmények változatossága miatt nem tudjuk felmenteni a felhasználót azon felelőssége alól, hogy saját maga végezzen kísérleteket, vagy műszaki tanácsokat kérjen a LOBA alkalmazás-technikai osztályától. Vegye figyelembe a burkolatgyártó ajánlásait és a hatályos szabványokat is. Jótállásunk és felelősségünk az általános üzleti feltételekben megfogalmazottakra korlátozódik, és nem tekinthető kibővítettnek sem az itt közölt információk, sem szakmai tanácsadásunk alapján. Új műszaki információk közzétételével minden előzmény érvényét veszti.