



# Pokrivno sredstvo 400 g

PRIBOR



Parno difuzijska zaščitna prevleka iz recikliranega tekstila (50 %) in recikliranega papirja (50 %). Za pokrivanje na novo lakiranega in naoljenega parketa ter lesenih podov. Diha.

- Diha
- Laki in olja se lahko strdijo skoraj popolnoma neovirano

#### Področje uporabe:

Za pokrivanje na novo lakiranega in naoljenega parketa ter lesenih podov.

## Podatki o izdelku

ŠT. ARTIKLA



16280

1

## Navodila za obdelavo

- Klobučevinasti karton položite tako, da se prekriva približno 10 cm. Spoje zavarujte tako, da jih z zgornje strani zalepite z lepilnim trakom.

#### MERE IN TEŽA:

- **Poraba:** 400 g/m<sup>2</sup>
- **Debelina materiala:** od 0,8 do 0,9 mm
- **Širina:** približno 100 cm
- **Svitke:** približno 50 m
- **Teža svitka:** od 20 do 22 kg

#### ČAKANJE OD NANOSA DO POKRIVANJA:

Časi veljajo pri temperaturi prostora najmanj 20 °C, največ 65 % relativne zračne vlage in zadostnem prezračevanju.

- **Sistemi za lakiranje LOBA 2K WS:** 24 ur
- **Sistemi za lakiranje LOBA 1K WS:** 48 ur
- **Prozorno sredstvo LOBA 2K ImpactOil:** 24 ur
- **LOBA 2K ImpactOil Color:** 48 ur
- **LOBA Akzent, HardwaxOil EcoPlus:** 48 ur
- **LOBA Markant:** 5 dni

#### POMEMBNE OPOMBE

Na lakirano ali oljeno površino ne lepите lepilnega traku. Klobučevinasti karton ne pomeni zaščite pred vplivi vlage. Če vdre vlaga na ali pod prevleko, je pričakovati poškodbe, na primer razbarvanje lesa, nabrekanje in deformacije elementov parketa. Močne mehanske poškodbe oz. močna zamazanost površine zaradi naknadnih del lahko zahtevajo druge ali dodatne zaščitne ukrepe, na primer prekrivanje z lesnitom.

## Splošna navodila

**Čas sušenja:** Navedeni časi sušenja veljajo pri 20 °C, relativni zračni vlagi od 50 % in skrbnem prezračevanju delovnih prostorov brez prepiha. Nižje temperature, visoka relativna zračna vlaga in slabo prezračevanje sušenje upočasnijo. Dokler premaz ne doseže končne trdote, nista dovoljena mokro čiščenje in polaganje preprog. Za pokrivanje površine pred dosego končne trdote uporabite prevleko LOBA Cover 400. Podatke za posamezne izdelke najdete v vsakokratnih tehničnih informacijah.

Informacije v tem dokumentu in vsa druga navodila ter priporočila, ki jih dajemo med svetovanjem uporabnikom, so rezultat naših dosedanjih izkušenj in se nanašajo na standardne pogoje. Zaradi številnih možnosti uporabe in pogojev nanašanja ta navodila za uporabnika ne pomenijo, da lahko opusti lastno poskušanje ali pridobivanje tehničnih nasvetov s strani tehnične službe LOBA. Upoštevajte priporočila proizvajalca podlage in veljavne standarde. Naša odgovornost in garancija sta določena izključno z našimi splošnimi pogoji poslovanja ter jih te informacije ali naše svetovanje ne širijo. Ob izdaji novih tehničnih informacij stare izgubijo veljavnost.