

Loba

Lackieren ohne Ansatz

Loba hat „Viva“, seinen Einkomponenten-Parkettlack auf Wasserbasis, weiterentwickelt. Der Lack ist laut Hersteller nun noch resistenter gegen Weichmacher aus Parkettklebstoffen, daher ist er gut geeignet für die Renovierung von Parkett- und Holzfußböden. Er zeichnet sich durch seine Beständigkeit gegenüber Strichspuren, Chemikalien, Kratzern und Abrieb aus und empfiehlt sich für normale bis starke Beanspruchung in Wohnbereichen und für leichte kommerzielle Nutzung. „Viva“ kann ohne Ansatzbildung verarbeitet werden. Außerdem lässt sich laut Herstellerangaben eine Dunkelfärbung der Fuge durch eine Migration von Klebstoff und Lack mit der neuen Rezeptur ebenfalls verhindern. Darüber hinaus ist der Wasserlack umweltverträglich: Er ist emissionsarm nach GEV-Emicode (EC 2), emissionsgeprüft nach DIBt-Grundsätzen (Z-157.10-19) und trägt den Giscode W2+. Der neue „Viva“ ist außerdem in vollem Umfang mit den Klebstoffen aus dem Loba- und Wakol-„Connected-Systems“ kompatibel.

Pünktlich zur Domotex haben die beiden Unternehmen außerdem ihr gemeinsames Konzept „Connected Systems“ aktualisiert: Mit verschärften Prüfkriterien zur Verbesserung der Verarbeitungssicherheit und einer Produktmatrix, die Anwendern Klarheit über die möglichen Kombinationen von Klebstoff und Lack verschafft.

www.loba.de

Windmüller

Neues Zubehör im Gepäck

Windmüller hat sein Zubehörsortiment neu aufgestellt und präsentiert auf der BAU 2019 „Perfect Fit“ und den „MagaLog“. Der „MagaLog“ ist eine Kombination aus Magazin und Katalog, der sich an den Handel, Architekten, Planer und Endverbraucher richtet. Die Boden-Profis aus dem Hause Windmüller wollen demnach für Aufklärung sorgen und liefern Tipps und Tricks zu Verlegung, Anwendung und Pflege der Wineo-Böden.

Drei neue Produkte hatte Windmüller außerdem im Gepäck. Die ökologische PU-Unterlagsmatte „silent plus“ ist für die vollflächige Verklebung von Dryback-Belägen gedacht. Mit zwei Millimeter Produktstärke und selbstklebender Unterseite wird sie für Wineo-Bioböden empfohlen. Die doppelte Verklebung reduziert laut Unternehmen den Trittschall um bis zu 17 Dezibel. Hergestellt wird die PU-Dämmmatte auf Basis von Ecuran, einem Hochleistungsverbundwerkstoff. Die Marke „silent plus“ ist frei von Weichmachern, Chlor und Lösungsmitteln. Außerdem ist sie zusätzlich mit dem Blauen Engel und der Cradle-to-Cradle-Silber-Zertifizierung ausgezeichnet.

Ebenfalls neu ist das „Flash Coving Set“ von Windmüller, mit dem elastische Rollenware wannenförmig verlegt werden kann. Es bietet damit eine Alternative zu vorgefertigten Hochzügen, Außen- und Innenecken. Als letztes neues Produkt bietet Windmüller ein Reinigungsset an, das auf die Pflege der Böden abgestimmt ist.

www.wineo.de

Damit Sicherungen nicht rausspringen

gibt es den vollelektronischen Einschaltstrombegrenzer **Gefistart**



z.B. für Bodenreinigungsmaschinen

im Fachhandel

GEFI-Elektronik

Ginsterheide 7 • D-51545 Waldbröl

Tel. 02291/1795 • FAX 02291/6826

info@gefi.de • www.gefi.de

Schleifmittel für Boden-Wand-Decke

Bitte fordern Sie unseren Katalog an!

Büttig GmbH, 56070 Koblenz

Tel. (02 61) 9 84 29-0 · Fax 9 84 29-50

e-mail: info@buettig.de · www.buettig.de



schneiderBODEN
DER BODEN-PROFI ... bodenständig günstig!
WWW.SCHNEIDERBODEN.DE

Offizieller Vertriebspartner für nora®-Kautschuk-Beläge
Preisfragen für Verleger, Objekteure, Handwerker

Anker® Fabromont® Gerflor®
Joka® nora® Projectfloor®

Telefon: 06201/610 20, Telefax: 06201/182 59 5

E-Mail: info@schneiderboden.de

Webseite: www.schneiderboden.de

TEPE SYSTEMHALLEN

Satteldachhalle Typ SD12
(Breite: 12,00m, Länge: 21,00m)

- Traufe 3,35m, Firsthöhe 4,00m
- mit Trapezblech, Farbe: AluZink
- incl. Schiebetor 3,00m x 3,20m
- feuerverzinkte Stahlkonstruktion
- incl. prüffähiger Baustatik



Mehr Infos

Aktionspreis

€ 19.900,-

ab Werk Buldern, excl. MwSt.



Schneelastzone 2, Windzone 2, a. auf Anfrage

www.tepe-systemhallen.de · Tel. 0 25 90 - 93 96 40