

**LOBA auf der DOMOTEX 2009 in Halle 7, Stand A39  
Hannover, 17.–20. Januar 2009**

### **Weltweit erstes Brandschutz-System**



**Ditzingen, Dezember 2008. Mit dem innovativen Brandschutz-System inkl. LOBADUR® WS Sealer FR bringt LOBA die weltweit erste Lösung zur Erfüllung von Brandschutzvorschriften auf den Markt.**

Vier Jahre Entwicklungszeit hat der neue, brandverzögernde, 2-komponentige Lack für Parkett- und Holzfußböden hinter sich. Herausgekommen ist ein zertifiziertes Lack-Novum, mit dem Verleger, Generalunternehmer und Bauträger die Vorschriften für schwerentflammbare Bodenbeläge, auch hinsichtlich Massivparkett, erstmalig erfüllen können. Diese Sicherheitsverordnungen gelten beispielsweise für Versammlungsstätten, Schulen und Hochhäuser. LOBA platziert nun mit Sealer FR erneut eine Produktlösung, die dem eigenen hohen Anspruch an Funktionalität und Lebensqualität entspricht. Der neue LOBADUR® WS Sealer FR gibt Sicherheit durch vorbeugenden Brandschutz – kombiniert mit exzellenter Oberflächenveredlung.



#### **Kein Mindestmaß für die Gesamtdicke**

Der transparente 2-Komponentenlack macht Parkett- und Holzfußböden mit einer Rohholzdichte  $\geq 0,47 \text{ g/cm}^3$  in Verbindung mit den bewährten Systemprodukten Grundierung und Decklack schwer entflammbar - gemäß DIN EN 13501-1 Klasse C<sub>fl</sub>-s1. Dieses Ergebnis wird durch die Prüfbericht Nr. 901 4598 001-30 und -40 der MPA an der Universität Stuttgart, Otto-Graf-Institut\* zertifiziert. Durch die Nutzung des Brandschutz-Systems von LOBA entfällt für den Anwender die Bestimmung der Mindest-Gesamtdicke des Bodenbelags. Dies ist

\* Die Brandprüfstelle der Materialprüfanstalt an der Universität Stuttgart, Otto-Graf-Institut ist anerkannte Brandprüfstelle nach dem „Verzeichnis der Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstellen nach den Landesbauordnungen“ und „EU-notifizierte Brandprüfstelle“, Identifikationsnummer FMPA 0672.

insbesondere in der Renovierungspraxis von Vorteil, wenn durch Abschleif die Mindest-Gesamtdicke ‚kritisch‘ reduziert wird. Beim Einsatz des neuen Brandverzögerers LOBADUR® WS Sealer FR ist das kein Problem.

### **Anwendung wie gewohnt**

Das Aufbringen des Lackes erfolgt im Sandwichverfahren: Auf die Grundierung LOBADUR® WS EasyPrime folgt ein zweimaliger Rollauftrag des LOBADUR® WS Sealer FR. Nach einem Zwischenschleif wird als Decklack der bewährte LOBADUR® WS 2K Duo aufgebracht. Hierbei kann der Anwender den gewünschten Glanzgrad auswählen oder sogar die anti-slip-Variante für eine erhöhte Rutschhemmung einsetzen. Alle praxisrelevanten Angaben zum Systemaufbau inklusive der Auftragsmengen sind im Prüfbericht ausgewiesen.

„Bislang gab es tatsächlich kein System für Holzfußböden mit dieser Funktionalität“, beschreibt Dietmar Klinge, Leiter Anwendungstechnik bei LOBA. „Ungeachtet der Entwicklungsansätze und Bemühungen von Forschungseinrichtungen, Lackherstellern und Vorlieferanten, sind wir der erste Anbieter mit einem marktfähigen Produkt für die manuelle Vor-Ort-Veredelung.“ Trotz dieser spezialisierten Funktionalität ist auch Sealer FR im Standardaufbau sehr einfach im Handling und ergänzt damit ideal unser bewährtes Portfolio“, so Dieter K. Bonn, LOBA Vertriebsleiter Deutschland. Der Brandverzögerer LOBADUR® WS Sealer FR ist ab 2009 lieferbar.

*LOBA, Spezialist für Parkett- und Holzfußböden – seit 1922.*

*LOBA zählt zu den führenden Herstellern von Versiegelungs- und Pflegesystemen für Parkett-, Holz-, und Korkfußböden in Deutschland. Als einziges Unternehmen der Branche befasst sich LOBA ausschließlich mit diesen Produkten. Das traditionsreiche Familienunternehmen ist durch seine hohe Spezialisierung und Innovationskraft zum Technologieführer in Europa geworden. In 50 Ländern der Welt setzen Fachhandwerker auf die umweltfreundlichen, wasserbasierten Versiegelungssysteme von LOBA, dem bis heute unerreichten Standard. Fußbodenöle und -wachse, Produkte für die industrielle Anwendung sowie Reinigungs- und Pflegeprodukte runden das Produktionsprogramm ab. Produziert wird ausschließlich in Ditzingen bei Stuttgart.*

Für Rückfragen oder Bildmaterial wenden Sie sich bitte an:

LOBA GmbH & Co. KG  
**Alexandra Wiest**  
Leonberger Str. 56-62  
D-71254 Ditzingen  
Tel. 07156-357-171 Fax 07156-357-151  
E-Mail: alexandra.wiest@loba.de www.loba.de

(Bei einer Veröffentlichung freuen wir uns über ein Belegexemplar. Danke.)