

## Presse-Info



LOBA auf der DOMOTEX 2009 in Halle 7, Stand A39  
Hannover, 17.–20. Januar 2009

### Vollgas für die Produktivität

Ditzingen, Dezember 2008. Mit dem neuen LOBADUR® WS Rasant-Versiegelungssystem von LOBA sind Wohnbereiche schneller bewohnbar als mit herkömmlichen Systemen.



In der Holzbodenveredelung bekommen Parkettleger nun eine wirtschaftliche Lösung vom Spezialisten LOBA: Mit Einsatz des neuen 1-Tages-Systems LOBADUR® WS Rasant sind Böden bereits innerhalb 24 Stunden begehbar und in nur drei Tagen voll belastbar. Idealer Anwendungsbereich sind Räume mit ca. 40 m<sup>2</sup> zu versiegelnder Massivparkettfläche aus europäischen Holzarten. Das System verhilft dem professionellen Parkettleger zu einer wesentlich höheren Arbeitseffizienz und damit zum

schnelleren Auftragsende. Automatisch entgeht der Handwerker dem wachsenden Druck auf Stundenlöhne, denn er spart mehrere Anfahrten zur Baustelle und erfüllt trotzdem die hohen Kundenansprüche. Zudem verkürzt er die Zeit bis zur Bauabnahme, erhält entsprechend schneller den Lohn für seine Arbeit und kann sich schon nach kürzerer Zeit neuen Aufgaben widmen. Das neue wasserbasierte 1-Tages-System von LOBA besteht in allen für die Parkettversiegelung wichtigen Eigenschaften, wie z.B. der leichten Anwendung, dem zuverlässigen Trocknungsverlauf, einer Schichtdicke von 80 µm und in seiner sehr guten Abriebbeständigkeit. Auch das Emissionsverhalten ist laut eph Prüfbericht Nr. 258098/1 im Vergleich zu wasserbasierten Standardaufbauten geringer.

„LOBADUR® WS Rasant haben wir als Highend-Produkt für den Wohnbereich konzipiert. Der Handwerker wird wesentlich schneller fertig und der Endkunde bekommt ein Produkt mit Abriebseigenschaften, wie er sie sonst fast nur in öffentlichen Bereichen vorfindet“, sagt Dieter K. Bonn, Prokurist und Vertriebsleiter Deutschland. „Das ist ein klares Win-Win Produkt, für den Handwerker und den Endkunden.“



## Verarbeitung ohne Zwischenschliff

Das System besteht aus der Grundierung LOBADUR® WS RasantGel und der Endlackierung LOBADUR® WS RasantFinish. Als wasserbasierte Dickschichtgrundierung wird das herstellerseits verarbeitungsfertige Gel unverdünnt in drei Aufträgen flächig gespachtelt. Die Trocknungszeit beträgt jeweils 30 Minuten. Nach weiteren 30 Minuten kann **ohne** Zwischenschliff der wasserbasierte Dickschichtlack LOBADUR® WS RasantFinish aufgerollt werden, der dann über Nacht in aller Ruhe trocknet. Da Zwischenschliffe nicht notwendig sind, entfallen auch die damit verbundenen Lärm- und Staubbelastungen, der Reinigungs- und folglich der gesamte Arbeitsaufwand.

Der Endlack LOBADUR® WS RasantFinish ist ein verarbeitungsfertiger Einkomponentenlack auf Polyurethan-Acrylat-Basis. Er weist exzellente Beständigkeiten auf und bietet somit lange zuverlässigen Schutz – der Endkunde freut sich über den geringeren Renovierungsaufwand. Auch LOBADUR® WS Rasant ist, wie alle anderen LOBADUR® Versiegelungssysteme, mit den bewährten Pflege- und Reinigungsmitteln von LOBA einfach und werterhaltend zu pflegen. Der Hersteller empfiehlt für die Pflege LOBA ParkettCare.

Bonn: „Hier haben wir ein System, das einerseits Wasser auf das Holz bringt und andererseits in der Hälfte der Zeit sehr zuverlässig funktioniert. Das heißt, das System wurde so ausformuliert, dass der Rasant-Auftrag auf die drei Grundierungsschichten das Holz nur noch minimal anfeuchtet, wobei wir das Quellschubverhalten gemessen und verifiziert haben. Der Parkettleger kann sich voll und ganz auf die Sicherheit dieses Systems verlassen.“

## Connected Systems

LOBADUR® WS Rasant ist ein Produkt mit dem Qualitätsversprechen von Connected Systems, der langjährigen Kooperation von LOBA, Ditzingen und Wakol, Pirmasens. Als Ergebnis intensiver Zusammenarbeit in der Produktentwicklung stellen beide Unternehmen aufeinander abgestimmte Produktsysteme mit gewährleisteteter Sicherheit und Funktionalität her.

*LOBA, Spezialist für Parkett- und Holzfußböden – seit 1922.*

*LOBA zählt zu den führenden Herstellern von Versiegelungs- und Pflegesystemen für Parkett-, Holz-, und Korkfußböden in Deutschland. Als einziges Unternehmen der Branche befasst sich LOBA ausschließlich mit diesen Produkten. Das traditionsreiche Familienunternehmen ist durch seine hohe Spezialisierung und Innovationskraft zum Technologieführer in Europa geworden. In 50 Ländern der Welt setzen Fachhandwerker auf die umweltfreundlichen, wasserbasierten Versiegelungssysteme von LOBA, dem bis heute unerreichten Standard. Fußbodenöle und -wachse, Produkte für die industrielle Anwendung sowie Reinigungs- und Pflegeprodukte runden das Produktionsprogramm ab. Produziert wird ausschließlich in Ditzingen bei Stuttgart.*

Für Rückfragen oder Bildmaterial wenden Sie sich bitte an:

LOBA GmbH & Co. KG  
**Alexandra Wiest**  
Leonberger Str. 56-62 D-71254 Ditzingen  
Tel. 07156-357-171 Fax 07156-357-151  
E-Mail: [alexandra.wiest@loba.de](mailto:alexandra.wiest@loba.de) [www.loba.de](http://www.loba.de)

(Bei einer Veröffentlichung freuen wir uns über ein Belegexemplar. Danke.)