



ParkettSoap

Белый

МЫЛО



На основе возобновляемого растительного сырья.

Специальное мыло для полов, покрытых маслом и воском. Основательная, но щадящая поверхность очистка, создает мыльную пленку с ухаживающим эффектом. Если добавлять средство в воду для мытья, можно достичь восстановления жирового слоя, а значит и защитной функции при каждой текущей очистке. Высокая концентрация вещества позволяет удалить стойкие загрязнения. Интенсивная очистка обеспечивает простой ремонт покрытых маслом полов без шлифования.

- Хорошие очищающие свойства
- Ухаживающий эффект благодаря восстановлению жирового слоя

Область применения:

Предназначен для щадящего восстановления жирового слоя, текущего ухода и очистки полов, покрытых маслом и воском. Удаляет стойкие загрязнения и оптимально подготавливает покрытие к последующей пропитке маслом LOBA HS.

Характеристики продуктов

Арт. №			
10048	1 л	12	480

рН-значение	9,9
Состав	5 - 15% мыла, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, SODIUM PYRITHIONE, BENZISOTHAZOLINONE
Хранение и транспортировка	Срок хранения не менее 36 месяцев. Не является опасным грузом согласно ADR. Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +25°C. Не допускать замерзания.
GISCODE	GU70

Указания по нанесению

- Удалить предварительно грязь и пыль пылесосом, веником или шваброй.
- Соблюдать общие и указанные специально для данного продукта правила техники безопасности. Подробную информацию в отношении кода GISCODE вы найдете в указаниях по эксплуатации на сайте www.wingis-online.
- Хорошо потрясти емкость с продуктом.

РАЗБАВИТЕЛИ

Вода.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Текущий уход

Для текущей очистки и ухода добавить прикл. 50 - 100 мл средства ParkettSoap на ведро воды (10 л). Протереть поверхность смоченной в данном растворе слегка влажной шваброй. Использование слишком большого количества воды при слишком длительном времени воздействия средства может вызвать разбухание паркетных и пробковых покрытий. Обработка поверхности однодисковой машиной с белым падом LOBASAND или вручную щеткой и флизелиновой салфеткой LOBA способствует повышению стойкости защитного слоя.

Генеральная очистка

Смешать средство ParkettSoap в пропорции 1:2 с водой и нанести на поверхность с помощью емкости с распылителем или швабры. Сразу же обработать поверхность однодисковой машиной с зеленым падом LOBASAND. Затем очистить поверхность пылесосом для влажной уборки, салфетками или шваброй и протереть чистой водой. Большие площади необходимо очищать поэтапно. Для предотвращения разбухания древесины использовать минимально необходимое количество очищающего раствора.

Поскольку в результате генеральной очистки защитный слой средств по уходу сильно истощается, после высыхания в течение ночи необходимо нанести на поверхность слой средства LOBA ParkettOil Deluxe или первоначально использованного масла.

Общие указания

Очистка рабочих инструментов: Сразу же очистить рабочие инструменты водой.

Информация, содержащаяся в данном документе, и все дальнейшие указания и рекомендации, которые мы даем специалистам по нанесению продуктов, основаны на нашем опыте и рассчитаны для стандартных условий использования. Так как возможности использования и условия работы с материалами могут быть разными, мы не освобождаем потребителя от проведения собственных испытаний и получения технической консультации от специалистов технического отдела компании LOBA. Соблюдать рекомендации изготовителей напольных покрытий и действующие нормы и стандарты. Наша гарантия и ответственность регулируются исключительно Общими условиями заключения сделок и не дополняются ни данной информацией, ни нашей консультацией. С момента публикации новой технической информации все предыдущие издания утрачивают силу.

Время высыхания: Время высыхания указано при условии соблюдения температуры +20°C и относительной влажности воздуха от 50%, а также при тщательном проветривании рабочих помещений без сквозняков. Более низкие температуры и высокая влажность, плохая вентиляция помещений приводят к более длительному времени высыхания. До полного высыхания не проводить влажной очистки поверхности и не укладывать на паркет ковры. Для защиты поверхности до полного высыхания использовать защитное покрытие LOBA Cover 400. Данные по использованию покрытия указаны в соответствующем листе технической информации.

Слова и символы, снабженные значком ®, зарегистрированы в Германии и находятся под защитой права на охрану фирменного или товарного знака.